

Pour installation sous le plan de travail, A un circuit de chauffage, Ouvert (hors pression), Fermé (résistant à la pression)

SF0110



Équipement

Données techniques

Poids net (kg) : 7,27

Poids brut (kg) : 8,00

Photo basse définition du produit : MCSA00900118_SF0110_def.jpg

Code EAN : 4242003283035



Accessoires en option

DF0010 Groupe de sécurité

Pour installation sous le plan de travail, A un circuit de chauffage, Ouvert (hors pression), Fermé (résistant à la pression)

Équipement

- Contenu 10 litres
- Matériel de la cuve: acier
- Protection contre la corrosion à l'aide d'une anode en magnésium
- Élément chauffant en cuivre
- Isolation thermique de haute qualité: polyuréthane sans CFC
- Réglage en continu de la température de 15 °C à 70 °C avec symboles
- Avec protection contre le gel
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Faible consommation d'énergie
- Avec matériel de montage (Tôle de montage, vis, chevilles)
- Raccordement électrique: 230 V
- Puissance de raccordement: 2 kW
- Livré avec câble et fiche. Puissance: 2 kW
- Poids rempli d'eau: 18 kg
- Dimensions (P x H): 25.5 x 45.6 cm
- Boîtier protégé contre les projections d'eau, type de protection: IP24
- Accessoires en option: BZ13050, DF0010